

LIMPIADOR DE FRAGUA N°2

Para limpieza profunda de fraguas en piso y pared

DESCRIPCION

Limpiador desincrustante compuesto por un ácido inorgánico y tensoactivos.

Especialmente formulado para desincrustar y limpiar de manera eficaz y rápida, cualquier tipo de residuo sobre fraguas blancas ennegrecidas en paredes y pisos cerámicos y porcelanato.

APLICACIONES

- El producto se utiliza según la suciedad a eliminar en juntas de azulejos, pisos cerámicos y porcelanato esmaltado en baños, cocinas y habitaciones.

MODO DE APLICACION

- Aplicar el producto sobre las fraguas de manera que queden cubiertas por el producto.
- Dejar actuar de 3 a 5 minutos y frote con una esponja o cepillo. moteando con una esponja sobre la superficie o vertiéndolo sobre la mancha a eliminar.
- Enjuagar con abundante agua.
- En caso de suciedad persistente, repetir la aplicación.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Antes de aplicar el producto, realizar una prueba en un lugar poco visible tanto en las piezas como en las juntas (el producto puede alterar el color de algunas fraguas).
- Este producto elimina los selladores o protectores de porcelanato. En caso de utilizarlo, volver a sellar las piezas.
- Evitar su uso sobre superficies sensibles al ácido (mármol, piedra calcárea, pizarra, etc.) dado que puede deteriorar el brillo.
- Evitar aplicar el producto directamente sobre metales (fierro, aluminio, acero inoxidable). Se recomienda tapar las griferías y mamparas metálicas, para evitar el deterioro por la emanación de vapores ácidos.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- Producto irritante, evitar el contacto con los ojos, piel y mucosas. Se recomienda el uso de guantes y lentes de protección. Trabaje con ventilación adecuada y evite inhalar los vapores.
- En caso de ingestión o malestares o de contacto con los ojos, piel o mucosas lávese rápidamente con abundante agua, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
- Conserve el envase bien cerrado alejado de materiales combustibles y fuera del alcance de los niños.

DATOS TECNICOS

▪ Aspecto	Líquido incoloro
▪ Densidad	1.00 ± 0.15 kg/l
▪ pH:	1.0 ± 0.5
▪ Producto:	No inflamable
▪ Rendimiento: Puro:	aprox. de 100 m lineales / lt

PRESENTACIÓN

Envase plástico de 1 lt. / Caja de 12 unidades.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Sin vencimiento en envase sellado.

Guarde las cajas bajo techo y sobre parihuelas de madera.

Coloque las cajas en forma plana sobre la parihuela, descargue despacio las cajas y póngalas ordenadamente una sobre otra.

Para mayor información del interesado sobre procesos de instalación, productos a utilizar o solicitar folletos con información técnica, Hojas de Seguridad de productos, comunicarse con Servicio al Cliente al Telf. (511) 614-0303 o vía email a acliente@celima.com.pe

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.