

QUITACEMIENTO CERAMICA N°1

Para limpieza profunda de cerámica y porcelanato

DESCRIPCION

Limpiador desincrustante, compuesto por dos ácidos inorgánicos y un tensoactivo no iónico.

Se emplea para eliminar los restos de cemento, pegamento, fragua y materiales a base de cemento adheridos sobre cerámica esmaltada y porcelanato durante la instalación. Limpia las superficies sin despedir humos tóxicos.

APLICACIONES

El producto se utiliza puro o diluido (1:1) hasta (1:5) con agua, según el material o el grado de suciedad a eliminar en azulejos, pisos cerámicos y porcelanatos esmaltados y sin esmaltar.

MODO DE APLICACION

- Eliminar con una espátula las incrustaciones de cemento, pegamento y fragua endurecida, evitando rallar la superficie a tratar.
- Aplicar la mezcla esparciendo sobre toda la superficie. En caso se use puro o diluido 1:1, se debe aplicar sobre el residuo directamente, evitando contacto con la fragua.
- Dejar actuar de 5 a 15 minutos o antes de que se seque totalmente, frotar con un cepillo o estropajo según se requiera. Enjuagar con abundante agua. En caso de persistir la suciedad, volver a repetir el proceso.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Antes de aplicar el producto, realizar una prueba en un lugar poco visible tanto en las piezas como en las juntas (el producto puede decolorar las fraguas de colores oscuros).
- Este producto elimina los selladores o protectores de cualquier tipo de cerámica, sea esmaltada o sin esmaltar. En caso de utilizarlo, volver a sellar las piezas.
- Evitar su uso sobre superficies sensibles al ácido (mármol, piedra calcárea, pizarra, etc.) dado que puede deteriorar el brillo.
- Evitar aplicar el producto directamente sobre metales (fierro, aluminio, acero inoxidable). Se recomienda tapar las griferías y mamparas metálicas, para evitar el deterioro por la emanación de vapores ácidos.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de protección. Trabaje con ventilación adecuada y evite inhalar los vapores, así como el contacto con los ojos, piel o mucosas.
- En caso de ingestión o malestares o de contacto con los ojos o con la mucosa lávese rápidamente con abundante agua, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- Conserve el envase bien cerrado alejado de materiales combustibles y fuera del alcance de los niños.

DATOS TECNICOS

▪ Aspecto	Líquido incoloro
▪ Densidad	1.00 ± 0.10 kg/l
▪ pH:	1.0 ± 0.2
▪ Producto:	No inflamable
▪ Rendimiento:	
Puro:	aprox. de 12 a 14 m ² / lt
Diluido 1:10:	aprox. 100 m ² / lt

PRESENTACIÓN

Envase plástico de 1 lt. / Caja de 12 unidades.

ALMACENAJE y TRANSPORTE

Sin vencimiento en envase sellado.

Guarde las cajas bajo techo y sobre parihuelas de madera.

Coloque las cajas en forma plana sobre la parihuela, descargue despacio las cajas y póngalas ordenadamente una sobre otra.

Para mayor información del interesado sobre procesos de instalación, productos a utilizar o solicitar folletos con información técnica, Hojas de Seguridad de productos, comunicarse con Servicio al Cliente al Telf. (511) 614-0303 o vía email a acliente@celima.com.pe

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.