

QUITACEMIENTO PORCELANATO N°3 Para limpieza profunda de porcelanato

DESCRIPCION

Limpiador desincrustante, compuesto por un ácido inorgánico y un tensoactivo.

Se emplea para eliminar fácilmente las incrustaciones y manchas recientes (no más de 7 días) de cemento, pegamento, fragua y materiales a base de cemento adheridos especialmente sobre porcelanatos durante la instalación y por contaminación ambiental. Limpia las superficies sin despedir humos tóxicos.

APLICACIONES

El producto se utiliza puro o diluido de (1:1) hasta (1:5) con agua, según el grado de suciedad a eliminar en la superficie a tratar.

MODO DE APLICACION

- Aplicar el producto sobre el residuo a eliminar, dejar actuar de 5 a 15 minutos o antes de que se seque totalmente y frote con un cepillo o estropajo.
- Enjuagar con abundante agua. En caso de persistir la suciedad, aplicar el producto puro o diluido 1:1 sobre el residuo, evitando el contacto con la fragua.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Antes de aplicar el producto, realizar una prueba en un lugar poco visible tanto en las piezas como en las juntas.
- Evitar su uso sobre superficies brillantes sensibles al ácido (mármol, piedra calcárea, pizarra, etc.) dado que puede deteriorar el brillo.
- Evitar aplicar el producto directamente sobre metales (fierro, aluminio, acero inoxidable). Se recomienda tapar las griferías y mamparas metálicas, para evitar el deterioro por la emanación de vapores ácidos.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de protección. Trabaje con ventilación adecuada y evite inhalar los vapores, así como el contacto con los ojos, piel o mucosas.
- En caso de ingestión o malestares o de contacto con los ojos o con la mucosa lávese rápidamente con abundante agua, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- Conserve el envase bien cerrado alejado de materiales combustibles y fuera del alcance de los niños.

DATOS TECNICOS

▪ Aspecto	Líquido incoloro
▪ Densidad	1.00 ± 0.10 kg/l
▪ pH:	1.2 ± 0.2
▪ Producto:	No inflamable
▪ Rendimiento:	
Puro:	Apróx. de 12 a 16 m ² / lt
Diluido 1:5	Apróx. de 80 a 100 m ² / lt

PRESENTACIÓN

Envase plástico de 1 lt. / Caja de 12 unidades.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Sin vencimiento en envase sellado.

Guarde las cajas bajo techo y sobre parihuelas de madera.

Coloque las cajas en forma plana sobre la parihuela, descargue despacio las cajas y póngalas ordenadamente una sobre otra.

Para mayor información del interesado sobre procesos de instalación, productos a utilizar o solicitar folletos con información técnica, Hojas de Seguridad de productos, comunicarse con Servicio al Cliente al Telf. (511) 614-0303 o vía email a acliente@celima.com.pe

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.