

Sellador Porcelanato

Para Porcelanato Pulido y Piedras Naturales

Sellador líquido repelente al agua compuesto por resinas siloxanos.

Se emplea para proteger superficies reduciendo la impregnación de manchas por líquidos y/o alimentos.

Por las características del producto, facilita la limpieza de las superficies donde se aplica y presenta resistencia después de varios lavados.



APLICACIONES

- Sellador para materiales pulidos como:
- Porcelanatos.
- Granitos, mármoles y travertinos.
- Terrazos.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- Evite el contacto directo con la piel, ojos y vías respiratorias. Utilice guantes de goma y lentes de seguridad.
- En caso de ingestión o malestares o de contacto con los ojos o mucosas lávese rápidamente con abundante agua, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
- Conserve el envase bien cerrado alejado de materiales combustibles y fuera del alcance de los niños.
- No mezclar con otros productos.

MODO DE APLICACION

- La superficie a sellar debe estar completamente limpia, seca, libre de polvo, manchas o contaminantes.
- Humedecer un paño suave y aplicar uniformemente una mano del Sellador y en un solo sentido.
- Dejar secar durante 2 horas.
- Frotar con un paño suave y seco para eliminar los excesos.
- Realizar una segunda aplicación, siguiendo el mismo procedimiento.
- Para obtener el efecto deseado, no deje acumular o escurrir el producto en la superficie, de ocurrir remueva los excesos inmediatamente.
- La superficie estará sellada cuando el producto no penetre más en la superficie aplicada.
- Dejar secar 24 horas antes de liberar al tránsito o de exponer la superficie a la humedad.
- Aplicar el Sellador cada 3 meses o según se requiera, dependiendo del uso y del tránsito en la zona.

PRECAUCIONES y RECOMENDACIONES

- Antes de aplicar el producto, realizar una prueba en un lugar poco visible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido Blanco
Densidad	1.0 ± 0.1 kg/l
pH:	7.5 ± 1.0
Rendimiento: En superficies pulidas: En superficies porosas:	aprox. De 8 a 10 m ² /lt aprox. De 5m ² /lt
COVS* *Según ASTM D3960-01	<65g/L

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Sin vencimiento en envase sellado.

Guarde las cajas bajo techo y sobre parihuelas de madera.

Coloque las cajas en forma plana sobre la parihuela, descargue despacio las cajas y póngalas ordenadamente una sobre otra.

Para mayor información del interesado sobre procesos de instalación, productos a utilizar o solicitar folletos con información técnica, Hojas de Seguridad de productos, comunicarse con Servicio al Cliente al Telf. (511) 614-0303 o vía email a acliente@celima.com.pe

PRESENTACION

Envase plástico de 1 lt. / Caja de 12 unidades.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.